

Produkt	Użycie	Zastosowanie
Fluid 4620	Tłoczenie, zginanie (cienkie blachy)	M.in. stal, stal cynkowana, aluminium
Fluid 4660	Tłoczenie, zginanie (cienkie blachy)	M.in. stal, stal cynkowana, aluminium
Fluid 3246 PWF	Tłoczenie, zginanie, ciągnięcie, cięcie	M.in. stal, stal szlachetna, stal cynkowana, aluminium
Fluid 3350 PWF	Tłoczenie, zginanie, ciągnięcie, cięcie	M.in. stal, stal szlachetna, stal cynkowana, aluminium
Fluid 3934 PFCHD	Pasta do obróbki rur	M.in. stal, stal szlachetna, stal cynkowana, aluminium
Fluid 4039 THD	Tłoczenie, zginanie (cienkie blachy)	M.in. stal, stal cynkowana, aluminium

Przegląd wydajności

małe <<

>> wysokie



Fluid 4620 Fluid 4660

Fluid 3246 PWF

Fluid 3350 PWF

Fluid 3934 PFCHD

Fluid 4039 THD

Wymienione wyżej wskazówki dotyczące obszaru zastosowania opierają się na badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach praktycznych. Wskazówki te nie zwalniają jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności środka smarowego do konkretnego zastosowania i dla dalszych procesów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany z powodu nowych ustaw, rozporządzeń, odkryć itd.